

当社の強み

1

切断品の小売り

超硬丸鋸切断

きれいな切断面
端面切削を省略

2

切削加工品

フライス加工
旋盤加工

材料手配から
切削加工まで
一貫生産

3

豊富な取扱商品

多種多様な商品

面削プレート
黒皮・アルミ
真鍮・SKロット
銅・アングル
ステンレス・パイプ
樹脂(MCナイロン)

寸法許容差

単位mm

形状及び加工方法 基準寸法(mm)等級 を超え以下	研磨	丸	角	六角	平	KHCP
- 3		0 -0.025			0 -0.140	
3 6	0 -0.012	0 -0.030	0 -0.075	0 -0.120	0 -0.180	-0.010 -0.028
6 10	0 -0.015	0 -0.036	0 -0.090	0 -0.150	0 -0.220	-0.013 -0.035
10 18	0 -0.018	0 -0.043	0 -0.110	0 -0.180	0 -0.270	-0.016 -0.043
18 30	0 -0.021	0 -0.052	0 -0.130	0 -0.210	0 -0.330	-0.020 -0.053
30 50	0 -0.025	0 -0.062	0 -0.160	0 -0.250	0 -0.390	-0.025 -0.064
50 80	0 -0.030	0 -0.074	0 -0.190	0 -0.300	0 -0.460	-0.030 -0.076
80 120		0 -0.087	IT12 (h12)-0.350	0 -0.350	0 -0.540	-0.036 -0.090
120 180		0 -0.100			0 -0.630	
180 250		0 -0.115			0 -0.720	
250 315					0 -0.810	
315 400					0 -0.890	

(両端末は寸法公差外となります。 JIS G 3123, JIS B 0401参照)



特記事項

- ◆普通鋼は、SGD3、SGD3M、SGD3MS、AISI1018、SS400を引抜したものです。
- ◆また、小平関係は、SWRM8~10、SGD1を使用しています
- ◆M23L1は、複合快削鋼の弊社規格です
- ◆S45CFは大同材S45CF、JFE材S45L2を使用しています
- ◆本表以外の鋼種、寸法については、別途ご相談受け受けます
- ◆当社の都合により在庫、仕様等を変更することがございます
- ◆切断範囲外
 - ・S45C-G、KHCP-Iは切断できません
 - ・外径寸法φ10未満は切断できません
 - ・切断長さ 10mm未満は切断できません

在庫表の見方

形状	鋼種	製品の長さ	○印は両端面取り		
丸					
寸法 mm	単位重量 kg/m	普通鋼 長さm	S45C 長さm	SUM22 長さm	M23L1 長さm
10	0.617	4	④	3	⑤
11	0.746	4	4	3	③
12	0.888	4	4	3	③

数字なし=お問い合わせ下さい